

BACHARACH
The Measurable Difference

LEAKATOR® 10

INTERTECHNOLOGY

Detektor Wycieku Gazów Palnych

Wykrywanie wycieków

Długość detektora: 21,6 cm

Długość sondy: 51 cm



łatwy w użyciu

wiarygodna

detekcja

- Aceton
- Acetylen
- Benzen
- Butan
- Etanol
- Tlenek etylenu
- Paliwo
- Heksan
- Wodór
- Rozpuszczalniki
- Metan
- Rozcieńczalniki
- Propan
- Gaz ziemny
- Nafta

Z LEAKATORem 10 łatwiejsze Wykrywanie Wycieków

LEAKATOR 10 jest małym, podręcznym, elektronicznym wykrywaczem wycieków gazów palnych o zaawansowanych funkcjach spełniających wymagania profesjonalistów. Jest zasilany z 5-ciu baterii alkalicznych typu R14, co umożliwia do 30 godzin ciągłej pracy. LEAKATOR 10 jest wyposażony w giętką sondę o długości 51 cm umożliwiającą kontrolę wycieków w trudno dostępnych miejscach. Trwały czujnik zapewnia pracę przez okres 5 lat. LEAKATOR 10 umożliwia szybkie wykrywanie zarówno małych, jak i dużych wycieków gazów i oparów palnych na małych instalacjach domowych, jak i dużych, przemysłowych.

INTERTECHNOLOGY

tel./faks: 071 3727160, tel.: 0602 760 923

ul. Miłostowska 1 / 1, 51-315 Wrocław - PL

e-mail: info@intertechnology.pl



Cechy i zalety

- **Wskaźnik optyczny**
10 Ultra jasnych diod LED
- **Wskaźnik dźwiękowy**
Głośne tykanie zależne od poziomu stężenia gazu
- **30 godzin pracy na jednej wymianie baterii R14**
- **Regulacja czułości pokrętkiem**
Pomocny przy sprawdzaniu wycieku
- **Wskaźniki stanu pracy**
W postaci diod sygnalizacyjnych LED
- **Trwały czujnik**
Wymienny czujnik o czasie pracy wynoszącym 5 lat
- **Sonda długości 51 cm**
ułatwia dostęp do trudnodostępnych miejsc
- **Twarda odporna na uderzenia obudowa**
Trwała i gruba
- **Pasek ułatwiający przenoszenie**
- **Certyfikat UL**
Iskrobezpieczny
- **Znak CE**



Dane techniczne	
Obudowa	Wykonana z plastiku ABS w kolorze żółtym wyposażona w pętlę naręczną
Zasilanie	5 baterii alkalicznych typu R14, nie będących na wyposażeniu dających 30 h ciągłej pracy
Czas nagrzewania	Automatycznie regulowany, podlegający samo sprawdzeniu, po ok. 10 sekundach
Czujnik	Typu półprzewodnikowego, o 5 letnim czasie pracy, wymienny
Sonda	Giętka o długości 51 cm, wyposażona w czujnik
Czułość	Czułość użyteczna 20 ppm (metan)
Wskaźniki stanu	Optyczny: 10 ultra jasnych czerwonych diod LED. Dźwiękowy: dźwięk, tykanie o zmiennej częstotliwości. W warunkach dużego hałasu możliwość podłączenia słuchawek. Zasilanie= zielona dioda LED, Awaria i niski stan naładowania baterii= żółte diody LED
Warunki zewnętrzne	-5 do 54 °C, wilgotność względna 10%-90%, bez kondensacji
Wymiary/waga	Leakator: 21.6 cm x 5.7 cm x 4.4 cm / 05 kg Futurał: 26.7 cm x 17.8 cm x 7.6 cm / 0,5 kg
Certyfikaty	UL listed, iskrobezpieczny, Class I, Division 1, Grupa A, B, C, i D obszarów sklasyfikowanych
Gwarancja	Ograniczona gwarancja 1 rok. Szczegóły w karcie gwarancyjnej

Numery katalogowe

Kod	Opis
19-7051	LEAKATOR 10, w specjalnej obudowie, UL , sonda o dł.51 cm do gazów palnych i oparów, z instrukcją bez baterii
19-7063	LEAKATOR ETO , wyposażony w specjalny czujnik do detekcji tlenku etylenu
19-0398	Wymienny czujnik wraz z rezystorem
19-0397	Futurał
19-3091	Sonda giętka
51-2529	Opcjonalne słuchawki

Dystrybucja i serwis :

INTERTECHNOLOGY

ul. Miłostowska 1 / 1 51-315 Wrocław
 tel.: 0602 760 923 tel./ faks: 071 372 71 60
 e-mail: info@intertechnology.pl

Twój najbliższy Sprzedawca:

